ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ СПЛОШНОЙ (УСИЛЕН 1 ТРУБОЙ) С БОРТИКАМИ СЕРЫЙ

02.117F.91.PEF.S.T106

Описание

Многофункциональный поддон, производимый по технологии литья под высоким давлением с включением вспенивающего реагента. Разработан для хранения и перевозки тяжелых грузов. Подходит для использования в многоярусных стеллажах с нагрузкой до 1500 кг.

Преимущества

- Российское производство, надежность, доступная цена, постоянное наличие на складе, быстрые и стабильные поставки.
- Усовершенствованные технология и конструктив, позволяющий гибко изменять нагрузочные характеристики продукта.
- Уникальность, отсутствие альтернативного поддона российского производства с заданным конструктивом и потребительскими свойствами.
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Длительный срок службы - до 10 лет

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x800x150	**Картинка для ТУРБО**	9076
Код номенклатуры IPlast	62783	**Цвет**	серый
Вес (кг)	16,2	**Кол-во на паллете (шт)**	23

Кол-во в еврофуре (шт)	644	**Материал**	HDPE
Статическая нагрузка (кг)	6000	**Динамическая нагрузка (кг)**	1800
Стеллажная нагрузка (кг)	1000	**Вид поддона**	сплошной
Кол-во полозьев	3		